



WCD RA, verhoogd aanraakv., kd, 45° dr.b. berker
Q.1/Q.3/Q.7, antr.

47446086

Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

Deksel, Deur

- met dichtvallend klapdeksel
- Centraalplaat

Materiaal

RAL kleur	RAL 7021 - zwartgrijs
Serie-kleur	antraciet
Kleur	antraciet grijs
Kleur	antraciet
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	duroplast
Oppervlak	zijde

Montage

- inbouwpositie van het inbouwelement kiesbaar in stappen van 45°
- met spreidklemmen

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1

- met steekklemmen

Toepassing

- verhoogde aanraakbeveiliging
 - In 45°-stappen variabele inbouwpositie
-

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Mechanische bescherming slagvastheid IK	02
- met verhoogde aanraakbeveiliging conform VDE 0620 deel 1	

Identificatie

Secundaire design-lijn(en)	Berker Q.1, Berker Q.3
----------------------------	------------------------

Instructies

- Bijzonder geschikt voor combinatie van meerdere wandcontactdozen bij gebruik van haakse stekker.
-