



WCD RA met aardlekschak. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

47086086

Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw
- type A voor wisselstroom en pulserende gelijkstromen	

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

Stroom

Nominale foutstroom	30 mA
Stootstroomvastheid	250 A
Kortsluitvastheid (bij verzekering 20 AgL)	3 kA

Afschakeltijd

Activeringstijd	≤ 30 ms
-----------------	--------------

Deksel, Deur

- Centraalplaat

Materiaal

RAL kleur	RAL 7021 - zwartgrijs
Serie-kleur	antraciet
Kleur	antraciet grijs
Kleur	antraciet
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	zijde

Afmetingen

Inbouwdiepte	31,9 mm
--------------	---------

Montage

- met spreidklemmen

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
- met steekklemmen	

Toepassing

- verhoogde aanraakbeveiliging

Normen

Getest	conform VDE 0664 (EN 61008)
--------	-----------------------------

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Mechanische bescherming slagvastheid IK	02
- verhoogde aanraakbeveiliging	

Identificatie

Secundaire design-lijn(en)	Berker Q.1, Berker Q.3
----------------------------	------------------------