



WCD RA, verhoogd aanraakveilig, steek, berker
Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

47236086

Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

Deksel, Deur

- Centraalplaat

Materiaal

RAL kleur	RAL 7021 - zwartgrijs
Serie-kleur	antraciet
Kleur	antraciet grijs
Kleur	antraciet
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	duroplast
Oppervlak	zijde

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Montage

- met spreidklemmen

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
- met steekklemmen	

Toepassing

- met verhoogde aanraakbeveiliging

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP) IP20

Mechanische bescherming slagvastheid IK 02

- verhoogde aanraakbeveiliging

Identificatie

Hoofddesignreeks Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

Secundaire design-lijn(en) Berker Q.1, Berker Q.3
