



WCD RA, verhoogd aanraakveilig, steek, berker  
Q.1/Q.3/Q.7, alulook

47236084

#### Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

#### Deksel, Deur

- Centraalplaat

#### Materiaal

RAL kleur	RAL 9006 - alulook
Serie-kleur	aluminium
Kleur	aluminium-look
Kleur	aluminium
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	zijde

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

#### Montage

- met spreidklemmen

#### Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
- met steekklemmen	

#### Toepassing

---

- met verhoogde aanraakbeveiliging

---

#### Veiligheid

---

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

Mechanische bescherming slagvastheid IK	02
---	----

- verhoogde aanraakbeveiliging

---

#### Identificatie

---

Hoofddesignreeks	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
------------------	------------------------

Secundaire design-lijn(en)	Berker Q.1, Berker Q.3
----------------------------	------------------------

---