



WCD RA, verhoogd aanraakveilig, kd, berker R.1/R.3/R.8, zwart

47512045

#### Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

#### Deksel, Deur

- met zelfsluitend klapdeksel
- Centraalplaat

#### Materiaal

RAL kleur	RAL 9005 - gitzwart
Serie-kleur	zwart
tekstkleur	217,217,217
Kleur	diepzwart
Kleur	zwart
Bestandsdeel	thermoplast
te bedrukken materiaal	PC-PMA zwart
Oppervlak	glanzend

#### Montage

- met spreidklemmen

#### Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1

- met steekklemmen

#### Instellingen

Arceringsparameters	R1_czarny
Laserparameters	R1_schwarz

#### Samenstelling

Configuratietype	Laserdruck
------------------	------------

#### Toepassing

- verhoogde aanraakbeveiliging

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
- verhoogde aanraakbeveiliging	

#### Identificatie

Toepassing	Installatie vochtige ruimte inbouw
Secundaire design-lijn(en)	Berker R.1, Berker R.3