



WCD penaaarde, verhoogd aanraakveilig, steek, berker  
R.1/R.3/R.8, zwart

6768762045

#### Design

Montagevoorschriften	inbouw
- 2-polig + aarde	

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

#### Deksel, Deur

- Centraalplaat

#### Materiaal

RAL kleur	RAL 9005 - gitzwart
Serie-kleur	zwart
tekstkleur	217,217,217
Kleur	diepzwart
Kleur	zwart
Bestandsdeel	thermoplast
te bedrukken materiaal	PC-PMA zwart
Oppervlak	glanzend

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

#### Montage

- met spreidklemmen

#### Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
- met steekklemmen	

#### Instellingen

Arceringsparameters	R1_czarny
Laserparameters	R1_schwarz

#### Samenstelling

Configuratietype	Laserdruck
------------------	------------

#### Toepassing

- met verhoogde aanraakbeveiliging

#### Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
- verhoogde aanraakbeveiliging	

#### Identificatie

Secundaire design-lijn(en)	Berker R.1, Berker R.3
----------------------------	------------------------