



WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker K.1/K.5, edelstaal

41357004

Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

Deksel, Deur

- Centraalplaat

Materiaal

RAL kleur	RAL 9022 - parelmoer lichtgrijs
Serie-kleur	Edelstaal
Kleur	roestvrij edelstaal-look
Kleur	edelstaal
Oppervlaktebehandeling	metaal mat
Bestandsdeel	edelstaal
Oppervlak	mat

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Montage

- met spreidklemmen

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
- met schroefliftklemmen	

Toepassing

- met verhoogde aanraakbeveiliging
 - Schroefliftklemmen
-

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Mechanische bescherming slagvastheid IK	07
- verhoogde aanraakbeveiliging	

Identificatie

Hoofddesignreeks	BERKER K.5
------------------	------------
