



WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker
Q.1/Q.3/Q.7, alulook

41236084

Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

Deksel, Deur

- Centraalplaat

Materiaal

RAL kleur	RAL 9006 - alulook
Serie-kleur	aluminium
Kleur	aluminium-look
Kleur	aluminium
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	zijde

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Montage

- met spreidklemmen

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
- met schroefliftklemmen	

Toepassing

- met verhoogde aanraakbeveiliging
 - Schroefliftklemmen
-

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

Mechanische bescherming slagvastheid IK	02
---	----

- verhoogde aanraakbeveiliging
-

Identificatie

Hoofddesignreeks	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
------------------	------------------------

Secundaire design-lijn(en)	Berker Q.1, Berker Q.3
----------------------------	------------------------
