



WCD RA, verhoogd aanraakv., tekstv., steek, berker  
Q.1/Q.3/Q.7, antr.

47496086

#### Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

#### Deksel, Deur

- Centraalplaat

#### Materiaal

RAL kleur	RAL 7021 - zwartgrijs
Serie-kleur	antraciet
Kleur	antraciet grijs
Kleur	antraciet
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	duroplast
Oppervlak	zijde

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

#### Montage

- met spreidklemmen

#### Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
- met steekklemmen	

#### **Toepassing**

---

- met tekstveld
  - verhoogde aanraakbeveiliging
- 

#### **Veiligheid**

---

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

---

Mechanische bescherming slagvastheid IK	02
---	----

---

- verhoogde aanraakbeveiliging
- 

#### **Identificatie**

---

Hoofddesignreeks	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
------------------	------------------------

---

Secundaire design-lijn(en)	Berker Q.1, Berker Q.3
----------------------------	------------------------

---

#### **Instructies**

---

- Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.
-