



WCD RA, verhoogd aanraakv., tekstv., schroef, berker  
Q.1/Q.3/Q.7, pwit

41496089

#### Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

#### Deksel, Deur

- Centraalplaat

#### Materiaal

RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Serie-kleur	polarwit
Kleur	wit
Kleur	polarwit
Bestandsdeel	duroplast
Oppervlak	zijde

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

#### Montage

- met spreidklemmen

#### Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
- met schroefliftklemmen	

#### **Toepassing**

---

- met tekstveld
  - verhoogde aanraakbeveiliging
  - Schroefliftklemmen
- 

#### **Veiligheid**

---

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Mechanische bescherming slagvastheid IK	02
- verhoogde aanraakbeveiliging	

---

#### **Identificatie**

---

Hoofddesignreeks	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Secundaire design-lijn(en)	Berker Q.1, Berker Q.3

---

#### **Instructies**

---

- Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.
-