



## WCD RA met aardlekschak. berker K.1/K.5, antraciet

47087006

### Design

Type	conform DIN 49440
- type A voor wisselstroom en pulserende gelijkstromen	

### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

### Stroom

Nominale foutstroom	30 mA
Stootstroomvastheid	250 A (8/20) $\mu$ s
Kortsluitvastheid (bij verzekering 20 AgL)	3 kA

### Afschakeltijd

Activeringstijd	$\leq$ 30 ms
-----------------	--------------

### Deksel, Deur

- Centraalplaat

### Materiaal

RAL kleur	RAL 7021 - zwartgrijs
Serie-kleur	antraciet
Kleur	antraciet grijs
Kleur	antraciet
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

### Afmetingen

Inbouwdiepte	31,9 mm
--------------	---------

#### Montage

---

- met spreidklemmen

---

#### Aansluiting

---

Verbindingsklemmen conform IEC 60884-1

Verbindingsklemmen conform VDE 0620-1

---

- met steekklemmen

---

#### Toepassing

---

- verhoogde aanraakbeveiliging

---

#### Normen

---

Getest conform VDE 0664 (EN 61008)

---

#### Veiligheid

---

Beschermingsgraad (IP) IP20

Mechanische bescherming slagvastheid IK 07

verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging) conform IEC 60884-1

verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging) conform VDE 0620-1

---

- verhoogde aanraakbeveiliging

---

#### Identificatie

---

Hoofddesignreeks BERKER K.1

Secundaire design-lijn(en) Berker K.1

---