



WCD penaarde met klapd. KB, steek, berker K.1/K.5, edelstaal

6768777104

Design

- 2-polig + aarde

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

Deksel, Deur

- klapdeksel bij openen in eindstand te vergrendelen
- Centraalplaat

Materiaal

RAL kleur	RAL 9022 - parelmoer lichtgrijs
Serie-kleur	Edelstaal
Kleur	roestvrij edelstaal-look
Kleur	edelstaal
Oppervlaktebehandeling	metaal mat
Bestandsdeel	edelstaal
Oppervlak	mat

Afmetingen

Inbouwdiepte	31,2 mm
--------------	---------

Montage

- met spreidklemmen

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
- met steekklemmen	

Toepassing

- met verhoogde aanraakbeveiliging

Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	07
verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging)	conform IEC 60884-1
- verhoogde aanraakbeveiliging	

Identificatie

Hoofddesignreeks	BERKER K.5
Secundaire design-lijn(en)	Berker K.5
