



WCD RA, verh. aanraakv., tekstv., steek, berker
S.1/B.3/B.7, alulook

47491404

Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

Deksel, Deur

- Centraalplaat

Materiaal

RAL kleur	RAL 9006 - alulook
Serie-kleur	aluminium
Kleur	aluminium-look
Kleur	aluminium
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Montage

- met spreidklemmen

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
- met steekklemmen	

Toepassing

- met tekstveld
 - verhoogde aanraakbeveiliging
-

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP) IP20

Mechanische bescherming slagvastheid IK 05

- verhoogde aanraakbeveiliging
-

Identificatie

Hoofddesignreeks Berker S.1/B.3/B.7

Secundaire design-lijn(en) Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7

Instructies

- Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.
-