



WCD RA met aardlekschak. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

47088989

Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw
- type A voor wisselstroom en pulserende gelijkstromen	

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

Stroom

Nominale foutstroom	30 mA
Stootstroomvastheid	250 A (8/20) μ s
Kortsluitvastheid (bij voorzekering 20 AgL)	3 kA

Afschakeltijd

Activeringstijd	\leq 30 ms
-----------------	--------------

Deksel, Deur

- Centraalplaat

Materiaal

RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Serie-kleur	polarwit
Kleur	wit
Kleur	polarwit
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	glanzend

Afmetingen

Inbouwdiepte	31,9 mm
--------------	---------

Montage

- met spreidklemmen

Aansluiting

Verbindingsklemmen conform IEC 60884-1

Verbindingsklemmen conform VDE 0620-1

- met steekklemmen

Toepassing

- verhoogde aanraakbeveiliging

Normen

Getest conform VDE 0664 (EN 61008)

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP) IP20

Mechanische bescherming slagvastheid IK 07

- verhoogde aanraakbeveiliging

Identificatie

Secundaire design-lijn(en) Berker S.1, Berker B.7, Berker B.3
