



WCD peniarde, verhoogd aanraakv., steek, berker  
S.1/B.3/B.7, rood glz.

6768768962

#### Design

Montagevoorschriften	inbouw
- 2-polig + aarde	

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

#### Deksel, Deur

- Centraalplaat

#### Materiaal

RAL kleur	RAL 3003 - robijnrood
Speciale kleur design-lijn	rood
Kleur	rood
Kleur	rood
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	glanzend

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
Spiegeldiepte	14,5 mm

#### Montage

- met spreidklemmen

#### Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
- met steekklemmen	

#### **Toepassing**

---

- met verhoogde aanraakbeveiliging

---

#### **Veiligheid**

---

Mechanische bescherming slagvastheid IK 05

---

- verhoogde aanraakbeveiliging

---

#### **Identificatie**

---

Hoofddesignreeks Berker S.1/B.3/B.7

---

Secundaire design-lijn(en) Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7

---

#### **Instructies**

---

- Eenheid voorzien van kleurcodering.

---