



WCD RA, verhoogd aanraakv., schroef, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

41238989

Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

Deksel, Deur

- Centraalplaat

Materiaal

RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Serie-kleur	polarwit
Kleur	wit
Kleur	polarwit
Bestandsdeel	duroplast
Oppervlak	glanzend

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Montage

- met spreidklemmen

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
- met schroefliftklemmen	

Toepassing

- met verhoogde aanraakbeveiliging
 - Schroefliftklemmen
-

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Mechanische bescherming slagvastheid IK	02
- verhoogde aanraakbeveiliging	

Identificatie

Secundaire design-lijn(en)	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7
----------------------------	------------------------------------
