



WCD penaarde, verhoogd aanraakv., schroef, berker
S.1/B.3/B.7, alulook

6765761404

Design

Montagevoorschriften	inbouw
- 2-polig + aarde	

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

Deksel, Deur

- Centraalplaat

Materiaal

RAL kleur	RAL 9006 - alulook
Serie-kleur	aluminium
Kleur	aluminium-look
Kleur	aluminium
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
Spiegeldiepte	14,5 mm

Montage

- met spreidklemmen

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
- met schroefliftklemmen	

Toepassing

-
- met verhoogde aanraakbeveiliging
 - met schroeflifthakken
-

Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
- verhoogde aanraakbeveiliging	

Identificatie

Hoofddesignreeks	Berker S.1/B.3/B.7
Secundaire design-lijn(en)	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7
