



WCD RA met voelbaar symb. berker R.1/R.3/R.8, polarwit

47442079

#### Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

#### Deksel, Deur

- met zelfsluitend klapdeksel
- Centraalplaat

#### Materiaal

RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Serie-kleur	polarwit
Kleur	wit
Kleur	polarwit
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	glanzend

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

#### Montage

- met spreidklemmen

#### Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
- met steekklemmen	

#### Toepassingvoorbeeld

---

Schakelen zonder drempels in navolging van	conform DIN 18025
--------------------------------------------	-------------------

---

#### Toepassing

- 
- met voelbaar symbool
  - verhoogde aanraakbeveiliging
- 

#### Veiligheid

---

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Mechanische bescherming slagvastheid IK	05

---

- verhoogde aanraakbeveiliging

---

#### Identificatie

---

Hoofddesignreeks	Berker R.1/R.3
Secundaire design-lijn(en)	Berker R.1, Berker R.3

---