



WCD RA met klapdeksel en slot, berker K.5 edelstaal

47637004

Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	inbouw

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

Deksel, Deur

- Centraalplaat

Materiaal

RAL kleur	RAL 9022 - parelmoer lichtgrijs
Serie-kleur	edelstaal
Kleur	roestvrij edelstaal-look
Kleur	RVS
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

Montage

- Met klem-/schroefbevestiging

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
- met steekklemmen	

Toepassing

- Slot - ongelijke sluitingen

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
- zonder verhoogde aanraakbeveiliging	
- met 2 sleutels	

Identificatie

Toepassing	Installatie vochtige ruimte inbouw
Hoofddesignreeks	BERKER K.5

Instructies

- Reservesleutels en afwijkende sloten (max. 24) op aanvraag.
- De sloten van een artikel hebben dezelfde sluitingen.
Bij bestelling van meerdere artikelen hebben deze over het algemeen verschillende sloten. ;