



Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 1x
wisselcontact, Bluetooth

EGN100

Design

Montagevoorschriften	DIN-rail
----------------------	----------

Functies

Gangreserve	~ 3650 d
-------------	----------

Bedienen en signaleren

Functie van de drukknop	1-voudig
-------------------------	----------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	230 V
Type voedingsspanning	AC
Nominale spanning (wisselstroom)	230 V AC

Spanning

Bedrijfsspanning	230 V AC
------------------	----------

Stroom

Schakelstroom bij 250 V~	per kanaal 10 A
--------------------------	-----------------

Frequentie

Frequentiebereik	50 60 Hz
------------------	----------

Vermogen

Opgenomen vermogen in VA	0,28 VA
Opgenomen vermogen (bedrijf)	170 mW
Vermogensverbruik (standby)	max. 170 mW
Vermogensverlies bij nominale stroom	1 W

Batterij

Reservetijd [jaren]	~ 10 a
Reservetijd lithiumcel [jaren]	~ 10

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	62,5 mm
Hoogte geïnstalleerd product	90 mm
Breedte geïnstalleerd product	17,8 mm

Lichtbesturing

Meetbereik lichtsterkte	1/2000 Lux
-------------------------	------------

Besturing van TL-lampen

TL-lampen	max. 1000 VA
Maximale TL-lampbelasting	400 W
Max. verm. met fluorescente lampen (par)	400 W
Max. vermogen met fluorescentielampen gecompenseerd in serie (duoschakeling)	1000 W
Compacte tl-lampen	400 W
TL lampen parallelgecompenseerd	400 W

Besturing van gloeilampen

Gloei- en halogeenlampen 230 V	max. 2300 W
Max. vermogen met gloeilampen	2300 W

Montage

Aandraaimoment	0.5Nm
Montagewijze	DIN-rail (inbouwcomponenten)

Aansluiting

Aderdoorsnede (flexibel)	0,2 2,5 mm ²
Aderdoorsnede (star)	0,2 4 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve aders	0,2 - 4 mm ²
Soort verbinding	schroeftechniek
Aantal contacten	1
Soort contact	1 wissel

- met schroefklemmen
- mit ausfallsicherem Ruhekontakt (N.C. Öffner)

Instellingen

Aanpassing aan winter /zomertijd	automatisch
Verfijning van de programmering	1 mn
Jaarprogramma	ja
Astroprogramma	ja
24-uurs programma	ja
Astronomisch-programma	1
Type programmering	digitaal
Weekprogramma	ja

- met automatische omschakeling zomer-/wintertijd

Levering

Incl. geheugenkaart	nee
---------------------	-----

Samenstelling

Impulsduur voor ingangen	min. 1 s
Synchroonnet / Quartzgestuurd	quartz
Type programmeerbare thermostaat	digitaal
Aantal schakeltijden voor aan/uit	100
Aantal kanalen	1
Aan / uit forceerbaar	1
Quick connect	nee
Gangreserve	10 jaar
Automatische omschakeling zomer/wintertijd	ja

Toepassing

Lokale/handbediening	ja
----------------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Graad van vervuiling IEC 664	2
Bedrijfstemperatuur	-5 45 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-25 70 °C

Identificatie

Component van een productfamilie	EG
----------------------------------	----