



Optische rookmelder 230 V met backupbatterij,  
koppelbaar, wit

TG501A

**Design**

Montagevoorschriften geschroefd

**Functies**

Bedrijfssoort stand alone  
Geïntegreerde zoemer ja, 85 dB tot 3 m

**Connectiviteit**

Netwerk uitvoerbaar via kabel ja  
Verbindingswijze bedraad  
Netwerk uitvoerbaar via Funk (optie) nee  
Netwerk uitvoerbaar via Funk (standaard) nee

**Spanning**

Ingangsspanning ~ 220 230 V

**Meting**

Detectiebereik 50 m<sup>2</sup>  
Detectiemethode optisch

**Batterij**

Autonomie (in uren) 230V, 4 jaar autonomie met 9V  
batterij type DURACELL PLUS  
6LR61  
Melding batterij zwak ja

**Afmetingen**

Afmetingen (L x B x H) 125 mm x 48 mm

**Levering**

Meegeleverde back-up-batterij oplaadbaar nee

#### Samenstelling

Aantal poorten voor sensors / actuatoren	40
Standalone	nee
Koppelbaar	ja
VdS erkend	nee
Volume van zoemer	85 dB

#### Normen

CE norm keuringsnummer	1772-CPD-008344
Met het Q-label onderscheiden	nee
Europese richtlijn WEEE	van toepassing

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP32
------------------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 55 °C
---------------------	-----------