



47703535

WCD + tekstv. 2-v vert. met behuizing, berker W.1, grijs

#### Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	opbouw

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

#### Deksel, Deur

- met dichtvallend klapdeksel, handmatig vergrendelbaar
- Complete behuizing

#### Materiaal

RAL kleur	RAL 7011 - ijzergrijs
Serie-kleur	lichtgrijs/grijs
Kleur	donkergrijs
Kleur	RAL 7011
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

#### Afmetingen

Breedte	76 mm
Tekstveld (b x h)	50 x 16 mm

#### Montage

- voor verticale montage
- voor schroefbevestiging

#### Aansluiting

Aderdoorsnede	1 2,5 mm <sup>2</sup>
Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1

- met 2 bevestigingslocaties voor Wago 2-draads verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing
- met Wago 2-draads verbindingsklem voor bedrading

Technische eigenschappen

- met steekklemmen

**Kabel**

- componenten doorgelust  
- met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis

**Samenstelling**

- met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening

**Toepassing**

- met tekstveld

**Veiligheid**

Beschermingsgraad (IP) IP55

Mechanische bescherming slagvastheid IK 05

- zonder verhoogde aanraakbeveiliging

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -40 30 °C

Opslag-/transporttemperatuur -50 50 °C

**Identificatie**

Toepassing Installatie vochtige ruimte opbouw

Hoofddesignreeks Berker W.1

**Instructies**

- Klapdekselveren en -assen van roestvrij edelstaal, pennen van de snelsluiting van ZAMAK.