



## WCD sleutelslot 1-v (=) met behuizing, berker W.1 polarwit

47893502

### Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	opbouw

### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50 Hz
Nom. spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V AC

### Deksel, Deur

- met dichtvallend klapdeksel, handmatig vergrendelbaar
- Complete behuizing

### Materiaal

RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Serie-kleur	polarwit
Kleur	wit
Kleur	polarwit
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

### Afmetingen

Breedte	76 mm
Tekstveld (b x h)	50 x 16 mm

### Montage

- voor schroefbevestiging

### Aansluiting

Aderdoorsnede	1 2,5 mm <sup>2</sup>
Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1

- met 2 bevestigingslocaties voor Wago 2-draads verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing
- met Wago 2-draads verbindingsklem voor bedrading

Technische eigenschappen

- met steekklemmen

**Kabel**

- met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis

**Samenstelling**

- met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening

**Toepassing**

- met tekstveld
- Slot - gelijke sluitingen
- verhoogde aanraakbeveiliging

**Veiligheid**

Beschermingsgraad (IP) IP55

Mechanische bescherming slagvastheid IK 05

- verhoogde aanraakbeveiliging
- met 2 sleutels

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -40 30 °C

Opslag-/transporttemperatuur -50 50 °C

**Identificatie**

Toepassing Installatie vochtige ruimte opbouw

Hoofddesignreeks Berker W.1

**Instructies**

- Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 12mm-strook.
- Reservesleutels en afwijkende sloten (max. 24) op aanvraag.
- Klapdekselveren en -assen van roestvrij edelstaal, pennen van de snelsluiting van ZAMAK.;