



Wisselschak. met behuizing, berker W.1, grijs

30763505

Belangrijkste elektrische eigenschappen

| | |
|-------------------|----------|
| Nom. spanning | 250 V |
| Nominale spanning | 250 V AC |

Stroom

| | |
|---------------|-------|
| Schakelstroom | 10 AX |
|---------------|-------|

Materiaal

| | |
|--------------|-----------------------|
| RAL kleur | RAL 7011 - ijzergrijs |
| Kleur | donkergrijs |
| Bestandsdeel | thermoplast |
| Oppervlak | mat |

Afmetingen

| | |
|---------|---------|
| Diepte | 61,5 mm |
| Breedte | 76 mm |

Aansluiting

| | |
|---|------------------|
| Soort verbinding | Steekaansluiting |
| - met 2 bevestigingslocaties voor Wago 2-draads verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing | |
| - met Wago 2-draads verbindingsklem voor bedrading | |
| - met steekklemmen | |

Kabel

| |
|--|
| - met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis |
|--|

Samenstelling

| |
|--|
| - met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening |
|--|

Veiligheid

| | |
|------------------------|------|
| Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
|------------------------|------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|------------------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | -40 30 °C |
| Opslag-/transporttemperatuur | -50 50 °C |

Identificatie

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Toepassing | Installatie vochtige ruimte opbouw |
| Hoofddesignreeks | Berker W.1 |

Instructies

- Pennen van de snelsluiting van ZAMAK.
