



Afdekraam voor inbouwmontage 2-v hor. berker W.1 polarwit

13293502

Design

| | |
|---------------------|----------------------|
| Oppervlaktafwerking | 2-voudig horizontaal |
|---------------------|----------------------|

Capaciteit

| | |
|---------------|---|
| Aantal posten | 2 |
|---------------|---|

Materiaal

| | |
|----------------------|-------------|
| Serie-kleur | polarwit |
| Bestandsdeel | thermoplast |
| Oppervlak | glanzend |
| Oppervlakbehandeling | onbehandeld |

Afmetingen

| | |
|---------|--------|
| Hoogte | 83 mm |
| Breedte | 154 mm |

Montage

- voor inbouw- en hollewandmontage
- met montage-adapter en afdichting
- voor horizontale montage

Toepassing

- met afdichting

Veiligheid

| | |
|------------------------|------|
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
|------------------------|------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|------------------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | -40 30 °C |
| Opslag-/transporttemperatuur | -50 50 °C |

Identificatie

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Toepassing | Installatie vochtige ruimte inbouw |
| Hoofddesignreeks | Berker W.1 |

Instructies

- Alleen bij de montage met een inbouwelement uit de productlijn Berker W.1 wordt de beschermingsklasse IP55 bereikt.
