



Stroomtransformator BG 113, 200/5 A, 2,5 VA, klasse 1

SRA02005

Design

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Type product | Opsteektransformator |
| Montagevoorschriften | DIN-Rail of montageplaat |

Functies

| | |
|-----------------------|---|
| Nauwkeurigheidsklasse | 1 |
|-----------------------|---|

Belangrijkste elektrische eigenschappen

| | |
|------------|----------|
| Frequentie | 50/60 Hz |
|------------|----------|

Spanning

| | |
|---------------------------|------|
| Nominale isolatiespanning | 3 kV |
|---------------------------|------|

Stroom

| | |
|---------------------------|-------|
| Maximale stroom primair | 200 A |
| Maximale stroom secundair | 5 A |
| Primaire stroom | 200 A |

Vermogen

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Vermogensverlies bij nominale stroom | 2,2 W |
|--------------------------------------|-------|

Afmetingen

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Diepte geïnstalleerd product | 30 mm |
| Hoogte geïnstalleerd product | 70 mm |
| Breedte geïnstalleerd product | 49,5 mm |
| Afmetingen rail | 30x10 mm / 25x15 mm / 20x20 mm |
| Hoogte van de opening | 20 mm |
| Grootte van de opening | 29,5 mm |

Aansluiting

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Aansluitdoorsnede massieve aders | 1,5 - 6 mm ² |
| Aansluitdoorsnede soepele aders | 1,5 - 6 mm ² |
| Soort verbinding | Schroefaansluiting |

Toebehoren

| | |
|------------------|-----|
| Met koperen rail | nee |
|------------------|-----|

Samenstelling

| | |
|------------------------|----|
| Aantal ingangen | 1 |
| Met aanraakbeveiliging | ja |

Toepassing

| | |
|-------------------------|----------|
| Transformatieverhouding | 200A, 5A |
|-------------------------|----------|

Normen

| | |
|-------------------------|----------------|
| Gecertificeerd product | nee |
| Europese richtlijn WEEE | van toepassing |

Veiligheid

| | |
|------------------------|------|
| Beschermingsgraad (IP) | IP10 |
|------------------------|------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|------------------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | -40 40 °C |
| Opslag-/transporttemperatuur | -40 40 °C |