



Verdeler IP65 geïsoleerd 850 x 1100 x 300 mm

FL54S

Design

Montagevoorschriften	opbouw
----------------------	--------

Funcities

Met kabelgeleiders	ja
--------------------	----

Compatibiliteit

Compatibel met montage DIN-rail	ja
---------------------------------	----

Deksel, Deur

Hendeltype	3-punts met vierkantsluiting 8 mm
Aantal deuren	1
Aantal deursloten	1

Materiaal

Kleur	RAL 7035
Bestandsdeel	glasvezelversterkt polyester
Materiaal van behuizing	glasvezelversterkt polyester
Materiaal van de behuizing	kunststof
Oppervlaktebehandeling	onbehandeld

Afmetingen

Inbouwdiepte	300 mm
Diepte geïnstalleerd product	300 mm
Interne diepte	150 mm
Hoogte geïnstalleerd product	850 mm
Breedte geïnstalleerd product	1100 mm
Breedte in deelenheden	48

Samenstelling

Aantal verdelerrijen	5
Aantal velden	4
Opties mogelijk	nee

Normen

Beschermingsklasse IEC-61140	II
------------------------------	----

Veiligheid

Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Mechanische bescherming slagvastheid IK	>IK10
Slagvastheid	IK10